

MELMENT[®] F 15 G

(美尔门特[®] F 15 G)

石膏基建筑材料高效分散减水剂

化学性状

MELMENT[®] F 15 G 是磺化三聚氰胺类聚合物减水剂，通过喷雾法干燥成粉末，流动性极佳。

应用范围

MELMENT[®] F 15 G 特别适合于石膏基建筑材料，可改善浆体流动性，减小水灰比，例如：

直接应用于

- 石膏基自流平
- 石膏基薄层抹面砂浆
- 工业铸模石膏
- 医用牙科石膏
- 模具石膏
- 石膏板及石膏纤维加强板

技术数据

状态	粉末
颜色	白色 至 淡灰色
干燥失重, [%]	最大 4.0
堆积密度, [kg/m ³]	550 - 850
pH 值 (20 °C), 20 % 水溶液	7.0 - 10
推荐掺量, [%] 以粘结剂质量为基准	0.2 - 2.0
包装	25 公斤纸袋 500 公斤及 1000 公斤大袋
储存条件	在原密闭包装情况下, 常温干燥保存 (低于 40°C)
储存有效期	2 年
储存类别	13 (不可燃固体)
运输规则	非危险品

以上信息数据是以我们现阶段的科学知识和经验为基础得出的。但我方不对其承担任何义务和法律责任, 并保留因技术进步和运营发展进行变动的权利。本产品信息只用来描述产品特性及功能, 不是保证书。用户还需仔细检测产品功能及其适用性。产品的功能及适用性必须通过有资格的专业人员进行测试来验证。文中所引用到的其它公司商品名并不等于我们的推荐, 也不代表其它同类产品不适用。其它情况请参照我们的一般经营条款。

发布日期: 2009 年 6 月

如有新版数据表发布, 则以新版本为准。

中国

巴斯夫建筑聚合物有限公司
上海江心沙路 300 号 ED 楼 邮编: 200137
电话: +86-21-38655219
传真: +86-21-38652351
电子邮箱: yanan.zhai@basf.com

欧洲

巴斯夫建筑聚合物有限公司
BASF Construction Polymers GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32, 83308 Trostberg / Germany
Tel: +49-8621-86-2868 * Fax: +49-8621-86-2995
www.construction-polymers.com