

Vinapor[®] DF 9010 F

干粉建材用消泡剂

化学特性

Vinapor[®] DF 9010 F 是由脂肪醇和有机硅组成的，经由无机载体干燥成的粉末消泡剂。

Vinapor[®] DF 9010 F 粉状消泡剂仅需极低的添加量就可以控制砂浆的含气量，达成无缺陷的平滑表面效果。

添加 **Vinapor[®] DF 9010 F** 可有效降低新拌浆料或砂浆的泡沫和气孔问题，提升砂浆密实度。

应用领域

水泥基材料中的应用如：

- ➔ 自流平砂浆 (SLU)
- ➔ 灌浆料
- ➔ 找平砂浆
- ➔ 填缝剂
- ➔ 修补砂浆
- ➔ 防水砂浆

技术数据

物理状态	粉末
外观	特征性的微黄至褐色
干燥失重, [%]	最高. 4
堆积密度, [kg/m ³]	650 - 850
pH-值 (20 ° C, 10 %的水浆)	7.0 - 9.0
推荐添量, [%] 占干粉总量的比重	0.05 - 0.50
水溶性	有憎水性, 可分散于水中

其它技术资料

包装	25 kg 纸袋
储藏	在未开封的原包装中存放；常温干燥存储
保质期	2 年
运输条例	不属危险货物

以上信息数据是以我们现阶段的科学知识和经验为基础得出的。但我方不对其承担任何义务和法律责任, 并保留因技术进步和运营发展进行变动的权利。本产品信息只用来描述产品特性及功能, 不是保证书。用户还需仔细检测产品功能及其适用性。产品的功能及适用性必须通过有资格的专业人员进行测试来验证。文中所引用到的其它公司商品名并不等于我们的推荐, 也不代表其它同类产品不适用。其它情况请参照我们的一般经营条款。

发布日期: 2017 年 5 月

如有新版数据表发布, 则以新版本为准。

巴斯夫 (中国) 有限公司
BASF China Co., Ltd.
上海市浦东新区江心沙路 333 号